










RECOMMENDED FFC/FPC



SECTION A-A

PIN数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D	PIN数	DIM=A	DIM=B	DIM=C	DIM=D
60P	34.40	31.50	29.50	30.60	32P	20.40	17.50	15.50	16.60
59P	33.90	31.00	29.00	30.10	31P	19.90	17.00	15.00	16.10
58P	33.40	30.50	28.50	29.60	30P	19.40	16.50	14.50	15.60
57P	32.90	30.00	28.00	29.10	29P	18.90	16.00	14.00	15.10
56P	32.40	29.50	27.50	28.60	28P	18.40	15.50	13.50	14.60
55P	31.90	29.00	27.00	28.10	27P	17.90	15.00	13.00	14.10
54P	31.40	28.50	26.50	27.60	26P	17.40	14.50	12.50	13.60
53P	30.90	28.00	26.00	27.10	25P	16.90	14.00	12.00	13.10
52P	30.40	27.50	25.50	26.60	24P	16.40	13.50	11.50	12.60
51P	29.90	27.00	25.00	26.10	23P	15.90	13.00	11.00	12.10
50P	29.40	26.50	24.50	25.60	22P	15.40	12.50	10.50	11.60
49P	28.90	26.00	24.00	25.10	21P	14.90	12.00	10.00	11.10
48P	28.40	25.50	23.50	24.60	20P	14.40	11.50	9.50	10.60
47P	27.90	25.00	23.00	24.10	19P	13.90	11.00	9.00	10.10
46P	27.40	24.50	22.50	23.60	18P	13.40	10.50	8.50	9.60
45P	26.90	24.00	22.00	23.10	17P	12.90	10.00	8.00	9.10
44P	26.40	23.50	21.50	22.60	16P	12.40	9.50	7.50	8.60
43P	25.90	23.00	21.00	22.10	15P	11.90	9.00	7.00	8.10
42P	25.40	22.50	20.50	21.60	14P	11.40	8.50	6.50	7.60
41P	24.90	22.00	20.00	21.10	13P	10.90	8.00	6.00	7.10
40P	24.40	21.50	19.50	20.60	12P	10.40	7.50	5.50	6.60
39P	23.90	21.00	19.00	20.10	11P	9.90	7.00	5.00	6.10
38P	23.40	20.50	18.50	19.60	10P	9.40	6.50	4.50	5.60
37P	22.90	20.00	18.00	19.10	9P	8.90	6.00	4.00	5.10
36P	22.40	19.50	17.50	18.60	8P	8.40	5.50	3.50	4.60
35P	21.90	19.00	17.00	18.10	7P	7.90	5.00	3.00	4.10
34P	21.40	18.50	16.50	17.60	6P	7.40	4.50	2.50	3.60
33P	20.90	18.00	16.00	17.10					

主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	
接触电阻 Contact resistance	
绝缘电阻 insulated resistance	
电寿命 Electrical Life	
使用温度 Service temperature	
使用湿度 Ambient humidity used	
机械寿命 Mechanical Life	
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE

第一视角
FIRST VIEW

设计 DESIGN	Zhaoming	比列 SCALE	
审核 CHECKED	Zengyong	单位 UNIT	mm
批准 APPROVED	Fuyunfeng	重量 WELGHT	

一般公差 GENERAL TOLERANCE	
0.5~2	±0.10
2~5	±0.15
5~10	±0.20
角度 ANGLE	±0.5°

名称/NAME:
FFC/FPC连接器
FFC/FPC CONNECTOR

型号/MODEL:
FPC 0.5mm H=2.0mm 翻盖式

SROPARTS 三荣部品